

## АВТОБУС СОБОЛЬ

221717-753

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2760

Тип топлива  
Бензин

👤 Количество мест  
6

⚙ Тип привода  
4x4

Мощность двигателя  
78.5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
4810

Ширина, мм  
2115

Высота, мм  
2385

Колесная база, мм  
2760

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

Раздаточная коробка  
двухступенчатая, механическая, без  
дифференциала, с функцией отключения  
привода переднего моста.

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Тип топлива  
Бензин

Мощность двигателя, кВт.  
78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
225/75R16

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
утеплитель облицовки радиатора; устройство вызова экстренных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Кабина (Кузов)  
цельнометаллический, закрытый, сварной, установлен на раме

Категория водительских прав  
В

## МАССА

Экологический класс  
Евро-5

Объем двигателя, куб. см  
2690

Мощность двигателя, л.с.  
108

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Количество мест  
6

Категория транспортного средства  
М2G - Транспортные средства повышенной проходимости, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 т

Полная масса, кг  
3280

Снаряженная масса, кг  
2330

Грузоподъемность, кг  
950

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический, двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задние - барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмом задних колес

## ПРИВОД

Тип привода  
4x4

Вид привода  
Полный

Ошиновка  
Односкатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 г. или 80 000 км.