

## САМОСВАЛ ВАЛДАЙ 8 C49RD8-102B-09-303-20-00-000

5 140 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3310

⌚ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
110

🚚 Полная масса  
7490

👤 Количество мест  
1+2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3310

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

#### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G21B

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

110

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Экологический класс

Евро-2

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с.

150

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

215/75R17,5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

7490

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

### Тип привода

4x2

### Вид привода

Задний

### Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

### Производитель

собственное производство

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов  
Сварные с панелями из стального катанного  
профиля с ЛКП высотой 473 мм, шириной 40 мм

Герметизация открывающихся бортов  
Отсутствует

Комплектация надставными бортами  
Отсутствуют

Угол опрокидывания платформы назад / на  
стороны, град.  
39 / 45

Настил пола  
Стальной лист

Коробка отбора мощности  
С пневматическим включением. Производство  
«OMFB» Италия

Управление КОМ  
Кнопкой из кабины

Опрокидывающее устройство  
гидравлическое с приводом от  
минигидростанции с питанием от КОМ

Управление подъемом-опусканием платформы  
выносной пульт управления на проводе длиной  
1,5 м

Производитель гидроцилиндра  
САЗ (Россия)

Гидроцилиндр  
Телескопический 3-х звенный (САЗ)

Опоры опрокидывания платформы  
ITALAUTOCAR (Италия)

Вид САТ  
Самосвал

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта  
Сварные с панелями из стального катанного  
профиля с ЛКП высотой 473 мм, шириной 40 мм

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм  
4500

Внутренняя ширина платформы, мм  
2304

Внутренняя высота платформы, мм  
950

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг  
3622

Объем самосвальной платформы, м<sup>3</sup>  
4,9

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

Платформа  
Металлическая сварная, с открывающимися  
боковыми и задним бортом. Задний борт  
открывается на нижней и верхней навеске.

Тип разгрузки  
3-х сторонняя

# НАДРАМНИК

Надрамное устройство

Раздельное, состоящее из передней и задней опорных балок и надрамника для установки гидроцилиндра.

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Габаритная длина а/м, мм  | Габаритная ширина а/м, мм |
| 6427                      | 2300                      |
| Габаритная высота а/м, мм |                           |
| 2310                      |                           |