

## ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 8

C49RF8-102B-18-B34-48-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4000

⌚ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
110

⚖ Полная масса  
7490

👤 Количество мест  
1+2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
4000

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

#### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G21B

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

110

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

215/75R17,5

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

## МАССА

Полная масса, кг

7490

Экологический класс

Евро-2

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с.

150

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

### Тип привода

4x2

### Вид привода

Задний

### Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

### Производитель

сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

### Внешняя длина фургона, мм

6100

### Внешняя ширина фургона, мм

2300

### Внешняя высота фургона, мм

2400

### Внутренняя длина фургона, мм

6030

### Внутренняя ширина фургона, мм

2230

### Внутренняя высота фургона, мм

2290

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

### Внутренний объем, м3

30,8

### Вместимость паллет (1200x800), ед.

11

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Пол                                               | Вид утеплителя / Толщина, мм       |
| Транспортная фанера с противоскользящим покрытием | Экструдированный пенополистирол 30 |
| Толщина передней стенки, мм                       | Толщина боковых стенок, мм         |
| 30                                                | 30                                 |
| Толщина крыши, мм                                 | Толщина задней двери, мм           |
| 30                                                | 30                                 |
| Толщина пола, мм                                  |                                    |
| 80                                                |                                    |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники            |
| Алюминиевый профиль 200 мм                              | Наугольник пластиковый |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Залицовочные уголки                                                                                                  | Отбойники                        |
| Алюминиевый профиль с анодированным покрытием (со скошенным углом по передней стенке, с прямым по остальным стенкам) | Резиновые - 2 ед.                |
| Подкрылки                                                                                                            | Лесенка                          |
| Пластиковые                                                                                                          | Имеется                          |
| Элементы крепления груза на стенах                                                                                   | Элементы крепления груза на полу |
| Отсутствуют                                                                                                          | Такелажные кольца вдоль бортов   |
| Боковая защита                                                                                                       | Уплотнители дверей               |
| Имеется                                                                                                              | З-х лепестковый                  |
| Освещение                                                                                                            | Передние белые габаритные фонари |
| Светодиодное                                                                                                         | Имеется                          |
| Задние красные габаритные фонари                                                                                     | Задний доп. стоп сигнал          |
| Имеется                                                                                                              | Имеется                          |
| Вид САТ                                                                                                              |                                  |
| Европромтоварный фургон                                                                                              |                                  |

## ПОДРАМНИК

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Подрамник (каркас основания кузова)         | Крепление фургона к раме шасси                    |
| Подрамник повышенной коррозионной стойкости | Крепление к раме жесткими и упругими соединениями |

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Из оцинкованной стали (1 штанговый запор контейнерного типа на каждой двери с механизмом запора типа PUSH и замком

Фиксатор дверей

Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале

Имеется, с одной стороны

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм

Фанера 18 мм с бесшовным нескользящим покрытием

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

3 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют

## ТИП КОНСТРУКЦИИ

Тип конструкции

Бескаркасный