# СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ ВАЛДАЙ 45

FB2R13-20

Доступные цвета: Белый (1 слой);

Серый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база

3600

🛆 Полная масса

18000

Мощность двигателя

346

**Т** Тип привода

4x2

Тип топлива

Дизель

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм Ширина, мм

6055 2490

Высота, мм Колесная база, мм

3900 3600

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

роботизированная

КПП 12РКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

**Cummins ISG12E5** 

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

346

Крутящий момент, Н\*м

2193

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, рессорная, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Экологический класс

Объем двигателя, куб. см

Мощность двигателя, л.с.

Евро-5

11800

471

зависимая, пневматическая, на четырех пневмоэлементах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### ШИНЫ

Размерность шин

315/70R22.5

#### ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб;

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с двумя спальными местами

Категория водительских прав

C

#### MACCA

Полная масса, кг

18000

Грузоподъемность, кг

9960

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Загрузочное пространство

Седельно-сцепное устройство

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

Снаряженная масса, кг

8040

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, с антиблокировочной системой (ABS), с системой контроля курсовой устойчивости (ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес – дисковые

#### Стояночный тормоз

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода Задний

Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 г. или 150 000 км.