

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ ГАЗЕЛЬ NEXT

A31R32-0950-62-F98-55-00-000

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3745

Тип топлива
Дизель

👤 Количество мест
1+7

⚙ Тип привода
4x2

Мощность двигателя
110

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
3745

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
5МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G31A

Экологический класс

Евро-3

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, кВт.

110

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н*м

330

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Загрузочное пространство

цельнометаллический фургон, отделен от кабины перегородкой

Количество мест

1+7

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав

B

МАССА

Полная масса, кг

3500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический контурный привод с диагональным разделением, с АБС; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 г. или 200 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

Пассажировместимость
1+7

Экстерьер

Оклейка согласно нормативной документации РФ.. Подножка боковая.. Подножка задняя.. Панорамное остекление и 3 форточки.. Освещение погрузочно-разгрузочной зоны.. Кнопка вызова водителя снаружи автобуса с табличкой со шрифтом Брайля.. Повторитель аварийных сигналов на крыше автомобиля..

Комфорт

Организация одного места для инвалидной коляски в салоне с крепежными элементами.. Пассажирские анатомические сиденья «Турист» с обивкой из ткани в различных комбинациях с 3-точечными ремнями безопасности и подлокотниками со стороны прохода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид САТ
Социальное такси

Исполнение
Социальное такси

Расположение подъемника

Подъемник для инвалидной коляски расположенный в боковой сдвижной двери.
Интерьер

Термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и боковин.. Отделка салона: Верхняя часть боковых панелей и потолок, ткань в различных комбинациях.. Оконные проёмы, ABS пластик.. Отделка боковой сдвижной и задних распашных дверей, ABS пластик.. Поясная линия и дверная карта, композитная панель, обтянутая тканью в тон сидений.. Нижняя часть боковой панели, пластик.. Напольное покрытие, водонепроницаемое, антистатичное и нескользящее.. Поручни салона.. Освещение, светодиодные полосы (2 шт.).. Подсветка ступеней сдвижной двери.. Кнопки «Требование остановки» в каждом поперечном ряду и у места крепления инвалидной коляски.

Климат

Вентиляционный аварийный люк, стекло.. ФВУ (фильтро-вытяжное устройство).. Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя..