

ВАХТОВЫЙ АВТОБУС САДКО 9 C41A13-1030-10-193-48-00-013

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3770

⌚ Тип привода
4x4

Мощность двигателя
124.2

⚖ Полная масса
9000

👤 Количество мест
1+21

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
3770

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
5МКПП

Раздаточная коробка
механическая, с ручным управлением

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

124.2

Крутящий момент, Н*м

662

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Экологический класс

Евро-3

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, на трех рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

315/80R22.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+21

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Полная масса, кг

9000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x4

Вид привода

Полный

Ошиновка

Односкатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

2 г. или 100 000 км.

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм

4200

Внутренняя ширина фургона, мм

2400

Внутренняя высота фургона, мм

2100

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель

Экструдированный пенополистирол 50 мм

Наружная обшивка

Плакированный металл 0,5

Внутренняя обшивка

Ламинированная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Доступ в фургон

Заниженное основание у боковой двери,
откидная ступень

Окна

Окна со сдвижными форточками.Окна глухие
Другое

Задняя дверь «Аварийный выход», оборудована
замком . Одноместные сиденья с 3-х точечными
ремнями безопасности, обивка сидений – эко
кожа. Жидкостной отопитель работающий от
системы охлаждения ДВС.. Автономный
отопитель «Планар», (4квт), работа на
дизельном топливе.. Переговорное устройство с
водителем. . Полка для вещей левый и правый
борт.. Принудительная вытяжка ФВУ..
Медицинская аптечка

Боковые двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

Освещение внутри фургона

Имеется

Вид САТ

Вахтовый автобус

ФУРНИТУРА

Фурнитура

Оцинкованная

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Одностворчатая распашная с уплотнителем

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3

21,168

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во посадочный мест

19