

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-106B-22-G66-08-00-000

5 651 100,00 ₽* 6 679 000,00 ₽

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

Фирменный лизинг/Гослизинг

- 627900 ₽

Сезонное предложение

- 400000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса
8700

Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см
4433

Мощность двигателя, л.с.
169

Крутящий момент, Н*м
662

Экологический класс
евро-3

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с
разделением по осям, с АБС, с системой
электронного контроля устойчивости, передние
и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

Полная масса, кг
8700

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия
3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ЦИСТЕРНА

Объём емкости, м³
2

Сечение емкости
Цилиндр

Баки для дезинфицирующих растворов, л
4x96

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производительность, м²/час
600

Рабочее давление, создаваемое в цистерне, max,
кг/кв.см
2,5

Номинальное разряжение, создаваемое в
цистерне, max, кг/кв.см
-0,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее

Заборный рукав 6 м - 1шт. Ключ пожарный К 80

- 1 шт. Заливной шланг 2,5 м - 1шт.

Раздаточный рукав по 10 м - 2 шт. Распылитель

- 2 шт. Душевая насадка - 2 шт. Щетка - 1 шт.

Ящики для хранения и перевозки ЗИПа.

Мановакуумметр (от -1 до 9 кгс/кв.см.). Пульт
управления. Ящики герметичные для ЗИП: 2 шт.

Моновакуумметр (от -9 до 9 кгс/кв.см).

Термометр. Автоматизированный режим работы
с электронным блоком управления,

подогреватель. Система перемешивания
рабочего раствора с функцией защиты от
проникновения раствора в пневмосистему
автомобиля. Штанга распылительная на заднем
брюсе безопасности

Вид САТ

Дезинфекционная установка

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм

6300

Габаритная ширина а/м, мм

2200

Габаритная высота а/м, мм

2450

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..