

АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ВАЛДАЙ 18


FB6R31-1040-34-H95-77-00-000

0,00 Р*


Доступные цвета: Белый (1 слой);




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

 Полная масса
18000

 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Посадочных мест
3

Категория водительских прав
С

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6.7

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года без ограничения пробега

ПРИВОД

Тип привода
4x2

МАССА

Полная масса, кг
18000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм

Внутренняя длина фургона, мм
6100

Внутренняя ширина фургона, мм
2450

Внутренняя высота фургона, мм
2030

Объем, м3
30,3

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)

плакированный металл

Покрытие пола

транспортная фанера

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)

ламинированная фанера

Дополнительное напольное покрытие

автолин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

алюминиевый профиль

Бортовой ввод

-

Освещение внутри фургона

наличие

Другое

перегородка, разделяющая фургон на два отсека переговорное устройство. три сиденья с ремнями безопасности в пассажирском отсеке. стол складной. автономный отопитель Планар в пассажирском отсеке

Уплотнитель дверей

2-х лепестковый

Розетки

-

Окна

2 глухих окна в задней двери, 1 глухое окно в боковой двери и одно напротив раздвижное

Вид CAT

Автомастерская и техпомощь

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг

оцинкованная сталь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование и мебель

Верстак с тисками. технологичекий отсек для установки генератора. шкаф для одежды

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

распашного типа, выдвигаемые трапы под боковой и задней дверьми