

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ГАЗОН NEXT

C42R33-106B-05-I14-49-00-000

0,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Цена по запросу

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | ЯМЗ 53445                |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4433                     | 169                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 662                      | евро-3                   |

### ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 8700             |

### ТРАНСМИССИЯ

|       |
|-------|
| КПП   |
| 5МКПП |

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км |
| 3 года или 200 000 км.                           |

### ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ТИПО КОНСТРУКЦИИ

Конструкция рабочего оборудования

Телескопический (стрела над кабиной)

ХАРАКТЕРИСТИКИ АГП

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Модель АГП                                       | Рабочая высота подъема, м                  |
| ЗЭМС ПСС-131.24Э                                 | 24                                         |
| Угол поворота рабочей платформы, град., не более | Угол поворота стрелы, град.                |
| 180                                              | 370                                        |
| Угол поворота люльки, град.                      | Площадь рабочей платформы, м2              |
| +/- 90                                           | 1                                          |
| Размеры рабочей платформы (ДхШхВ), м             | Количество людей в рабочей платформе, чел. |
| 1,4x0,7x1,1                                      | 2                                          |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее

Способ управления  
Гидравлический от КОМ.

Электроизоляция 2000В. Система предохранения выносными опорами от самопроизвольного выдвижения. Аварийная остановка и пуск двигателя из пультов на поворотной раме и рабочей платформе. 8 индуктивных датчиков отслеживания транспортного и рабочего положения опор. Сигнализатор транспортного положения откидных опор в кабине шасси. Управление с пультов управления на поворотной раме и на рабочей платформе. Система аварийного опускания люльки осуществляется ручным насосом. Насос аварийного складывания стрелы в транспортное положение. Система ограничения зоны обслуживания тензодатчиками. Система гидравлического выравнивания люльки. Указатель угла наклона подъемника. Счетчик моточасов. Подача звукового сигнала из всех пультов. Проблесковый маячок. Подкладки под выносные опоры. Ящик под подкладки напорном основании. Анемометр. Переговорное устройство

Вид САТ  
Автогидроподъемник