

## БОРТОВОЙ С КМУ САДКО NEXT

C41A23-1050-76-115-77-00-195

9 064 000,00 Р\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

6850



Количество мест

1+2

Внутренняя длина платформы, мм\*

2400±150



Тип привода

4x4

Производитель КМУ / Модель

HLC-3014 (Ю.Корея)

Вместимость паллет (1200x800), ед.+

5

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО С ТЯГОВЫМ КРЮКОМ

+ 3000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

2 года или 100 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

15000 км

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

барабанные тормоза всех колес

### МАССА

Полная масса, кг

6850

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2G - грузовое ТС повышенной проходимости, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

### ШИНЫ

Размерность шин

12.00R18, 325/95R18

## ПРИВОД

Тип привода  
4x4

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
-

Объем двигателя, л  
4.4

Мощность двигателя, л.с.  
150

Крутящий момент, Н\*м  
550

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

Раздаточная коробка  
механическая, с ручным управлением

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм  
2500x2400x400

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм  
2400x2300x400

## КМУ

Тип конструкции КМУ  
Тросовые (L-образный)

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
2500

Внешняя ширина платформы, мм  
2400

Внешняя высота платформы, мм  
400

Внутренняя длина платформы, мм  
2400

Внутренняя ширина платформы, мм  
2300

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.

5

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель

HLC-3014 (Ю.Корея)

Грузовой момент, т/м

8,6

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг

9,8/700

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг

2,5/3200

## МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы

Алюминий

Пол бортовой платформы

Транспортная фанера

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров

2 ,спереди

Навесное бурильное оборудование

Отсутствует

Управление работой КМУ

Рычаги управления на колонне

Освещение

Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита

Алюминиевая

Крепление груза

Петли крепления

Боковые габаритные фонари

Имеются

Дополнительно

Максимальная высота подъема 12,8 м.

Быстросъемные стойки

Вид САТ

Бортовой с КМУ