

АВТОГУДРОНАТОР ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-1070-40-H74-25-00-181

9 270 000,00 Р* ~~10 700 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 1030000 Р ☒ Сезонное предложение - 400000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
8700

 Тип привода
4x2

 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

-

Объем двигателя, куб. см

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н*м

662

Экологический класс

евро-5

МАССА

Полная масса, кг

8700

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км.

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ШИНЫ

Размерность шин
8.25 R20

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ЦИСТЕРНА

Объём емкости, м3	Сечение емкости
3,5	эллипс
Толщина теплоизоляционного слоя, мм	Материал облицовки
50	нержавеющая сталь

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Максимальная ширина розлива, м	Изменение ширины розлива
4	ручное, кратное 0,19 м
Вид топлива	Битумный насос
дизельное	шестерённый
Разогрев битума в цистерне	Розлив битума
дизельной горелкой с ручным управлением	распределитель циркуляционного типа
Регулировка нормы розлива	Число форсунок, шт
из кабины	21

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Привод рабочего оборудования автогудронатора

от КОМ	Привод подъём / опускание распределителя гидравлический
Привод открывание / закрывание форсунок гидравлический	Система автоматического управления САУ (система точного дозирования) наличие
Система автоматического поддержания температуры (автоматическая горелка) наличие	Очистка битумных коммуникаций промывка дизельным топливом и продувка сжатым воздухом
Ручной распылитель материала наличие	Ручная горелка наличие
Прочее	Вид САТ
система фильтрации гидравлического масла. система охлаждения гидравлического масла. система оповещения об аварии гидросистемы. отслеживание уровня и температуры масла гидравлического визуальное, при помощи уровнемера. дублирующее управление в задней части автомобиля. смотровая площадка с поручнями безопасности	Автогудронатор

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм	Габаритная ширина а/м, мм
6263	2755
Габаритная высота а/м, мм	
2400	

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..