

## АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-37-134-89-00-000

**6 896 500,00 Р\*** ~~7 646 500,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### АКЦИИ

Прямая скидка на Валдай - 400000 Р  Фирменный лизинг. Валдай - 350000 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
11990

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+2

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Включено

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Описание

дисковые тормоза  
задняя пневмоподвеска  
подрессоренное сиденье водителя с подогревом  
радиус разворота от 5,8 м  
задняя пневматическая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости

### МАССА

Полная масса, кг

11990

### ШИНЫ

Размерность шин

265/70 R19.5

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизель

Наименование двигателя  
-

Объем двигателя, куб. см  
4.4

Мощность двигателя, л.с.  
169

Крутящий момент, Н\*м  
662

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
6МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3  
5,5

## ВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во отсеков  
1

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал цистерны  
сталь 09Г2С с ЛКП

Волнорезы  
н/д

Толщина стенки, мм  
4

Обслуживание заливной горловины цистерны  
Лестница и площадка для обслуживания

Донный клапан  
Донный клапан пневматический ДКП-90

Дыхательный клапан  
УД-2

Насос топливный  
СВН-80

Производительность топливного насоса, м3/ч  
35

Пеналы для рукавов  
2 шт., пластиковые

Сечение цистерны  
Чемодан

Узел выдачи топлива

Узел выдачи топлива расположен за кабиной.  
счетчик ППО-25, пистолет PIUSI SELF2000. рукав  
антистатический ДУ 25 длиной 5 м. Фильтр  
тонкой очистки

Доработка шасси для перевозки  
легковоспламеняющихся жидкостей  
защита топливного бака. проблесковый маяк – 1  
шт. ящик для песка. ящик для кошмы. ящик для  
инструмента. огнетушитель – 2 шт в  
пластиковых пеналах, катушка заземления.  
цепь заземления. экранирование  
электропроводки. заднее защитное устройство.  
боковое защитное устройство

Вид САТ

Автотопливозаправщик

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм  
6420

Рукава напорно-всасывающие, ед./м  
2 шт, длина 4 м

Привод насоса  
КОМ

Средства безопасности

медицинская аптечка – 1 шт.  
. знак аварийной остановки – 1 шт.  
. упор противооткатный – 2 шт.

Другое

Установка Тахографа. Свидетельство о  
калибровке. Ограничитель скорости. Кнопка  
защиты массы IP65

Габаритная высота а/м, мм  
2490

\* Скидка при приобретении автомобиля с ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А".

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А".