

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R35-1100-26-G23-67-00-000

**ВЫГОДА ДО 250 000,00 ₽\***

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин/LPG



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

### ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска  
со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

### Основной тормоз

гидравлическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

## ОБЩЕЕ

Количество мест  
1+2

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75 R16C

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия  
3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
бензин/LPG

Наименование двигателя  
Evotech LPG

Объем двигателя, куб. см  
2.7

Мощность двигателя, л.с.  
108

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Экологический класс  
евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база  
L3

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя двери/ пол)<br>ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Вместимость европаллет, ед.<br>8 | Объем, м3<br>16,9 |
|----------------------------------|-------------------|

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>4100x2050x2436 | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>4200x2150x2536 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м<sup>2</sup>°C  
не более 0,7

## ПАНЕЛИ

|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>плакированный металл | Покрытие пола<br>транспортная фанера |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

Дополнительное напольное покрытие  
-

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление  
алюминиевый профиль

Отбортовка  
оцинкованная сталь 200 мм

## ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Ручка замка  
тип PUSH

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
такелажные рейки

Элементы крепления на полу  
-

Гидравлический борт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
наличие

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон